

シンプル で 手間いらず

お客様での設定は不要
全て弊社でリモート設定！

Super なまず goo



- 01 信頼の証 **圧倒的導入実績**、配信サーバーに接続する**受信端末の台数を制限**、無事故、配信実績 100%
- 02 津波警報 気象庁津波予報区(全国の湾岸を 66 区域に分割)による**大津波警報・津波警報**を発報
- 03 ピンポイント情報 設置場所の緯度経度・地盤増幅率からピンポイントで**予測震度・猶予時間**をお知らせ
- 04 予報から警報へ切替発報 予報が警報に変更された場合、「警報」として緊急地震速報を再発報
- 05 緊急地震速報の精度を選択 緊急地震速報の**精度を2種類から選択**して、本体の発報基準を決定
- 06 パニックオープン 電気錠や自動ドアを開放、エレベーターを最寄り階で緊急停止
- 07 異なる震度で機器制御 放送設備・自動ドア・エレベーター・回転灯などの**制御震度を個別に設定**
- 08 頭切れ対策・自動復旧 放送設備の立ち上り時間に応じて警報放送を開始、終了後に放送設備を自動復旧
- 09 カウントダウン終了後のアナウンス 揺れ始めたら注意喚起のアナウンスを **43 種類から選択**して放送
- 10 遠隔リモートで設定内容を変更 弊社にご依頼いただければ**遠隔リモートで本体の設定内容を変更**
- 11 放送設備の接続支援機能 ミキサー機能・プリアンプ機能、通常放送から警報音声への自動切替機能
- 12 受信履歴 緊急地震速報・津波警報の受信履歴をエクセル形式でレポート出力
- 13 防災訓練・試験放送 **本体のボタン操作で、いつでも防災訓練・試験放送を実施**
- 14 通信状態保守 通信障害が発生した場合、10 分後に**メール連絡**、15 分後に**電話連絡**
- 15 本体修理保守 ご導入から 5 年間、本体を**無償で修理**、常に安心をご提供
- 16 代替機保守 本体故障時の代替機は、5 年が過ぎても**ずっと無償で貸出**(先出し)、さらなる安心を
- 17 デジタルもぐらと連動 インターネット切断時は「デジタルもぐら」が FM 電波を利用して警報を発報(オプション)
- 18 ぶるっと S 波と連動 「揺れ始める前」「揺れている間」「揺れが収まってから」状況に最適なアナウンス(オプション)
- 19 サイネージ・PCへ割込表示 デジタルサイネージ・PCへ地震警報・津波警報を割込表示(オプション)
- 20 メールで警報 **いつでもどこでも、地震警報・津波警報をメールでいち早くお知らせ**(オプション)
- 21 放送ラックに収納 **放送ラックに収納**し、耐震性・メンテナンス性を向上(オプション)

Jコーポレーション

検索

お問合せは

緊急地震速報のリーディングカンパニー



株式会社 J コーポレーション

総合窓口 TEL 0742-53-7833

〒631-0011 奈良県奈良市押熊町 557-7-4F

<https://www.jcorp.co.jp> fax 0742-53-7795

● 回転灯・電光掲示板・放送設備などと連動



● タイガーCALLと連動



● メール de まもーと連動



● デジタルもぐらと併用



主な仕様

品名：スーパーなまず goo 型番：DN-SH500J
 電源電圧：DC12V AC アダプタ使用（出力 DC12V 800mA）
 通信規格：IPv4 接点入力：3ch 接点出力：4ch 無電圧ループ接点
 外部音声出力：RCA-モノラル 2.5Vp-p(+4.2dBs) 10kΩ不平衡
 寸法：幅 220×高さ 69.2×奥行 220mm 重量：1.9kg

ラックマウント スイッチ仕様（オプション）



DN-19RACK500-S

19 インチ放送ラックに収納できます。