

## スーパーなまず DN-SH600J 製品仕様

品名	スーパーなまず		
型番	DN-SH600J		
本体外形寸法	巾 220mm × 高さ 69.2mm × 奥行 220mm (突起部除く)		
重量	1.9kg		
電源電圧	DC12V ACアダプタ使用(出力:DC12V 1000mA 以上)		
消費電力	待受 2.0W 最大 3.4W		
温湿度条件	操作時 0~40℃ 非動作時 -10~60℃ 湿度 10~80%RH 結露なきこと		
電文受信方式	IPv4 インターネット常時接続環境での TCP/IP 方式		
出力	外部制御出力	(DO 1/2/3/4)	無電圧ループ接点出力(A 接点・B 接点 設定可能)
			定格電圧:38V 最大ピーク電圧:60V
			定格電流:1000mA 最大ピーク電流:1000mA
	内蔵音声出力	(SPEAKER)	2W 音圧レベル 75dB(参考)
外部音声出力	(LINE OUT)	RCA-モノラル 出力電圧:800mVp-p Max. 5dBm(最大) 100kΩ 不平衡	
信号出力	(DEBUG)	TTL レベル	
入力	電源	(POWER)	AC100V(50/60Hz) DC12V-1000mA
	外部音声入力	(LINE IN)	RCA-モノラル 入力電圧:800mVp-p Max. 100kΩ 不平衡
	ネットワーク	(RJ-45)	10/100Base-T 通信ポート:LAN⇒WAN TCP9001
	外部接点入力	(DI 1/2/3)	電圧ループ接点出力に対応 出力電圧 5V 出力電流 5mA
表示/ 操作音	LCD 部	(INFORMATION)	端末設定情報および電文受信内容を表示
	赤 LED	(POWER)	電源供給状態およびハードウェア接続状態の確認
	緑 LED	(STATUS)	ネットワーク接続状態および電文受信の確認
	ブザー		ボタンの操作音
接続 端子	電源		外径:6mm 内径:2mm
	LINE OUT		RCA ピンジャック
	LINE IN		RCA ピンジャック
	DG-SERIAL		φ3.5 4極ジャック
	DO		スクリューレス 3.5mm ピッチ
	DI		スクリューレス 3.5mm ピッチ
同梱物	本体 × 1、本体滑り止めゴム足 × 4、壁掛けブラケット × 1、ブラケット固定ネジ × 5、 壁掛け用ネジ × 4、ACアダプタ × 1、LANケーブル × 1、コード固定具 × 3、 取扱説明書 × 1、保証書 × 1		

総発売元



緊急地震速報のリーディングカンパニー

株式会社 J コーポレーション

総合窓口 TEL 0742-53-7833


〒631-0011 奈良県奈良市押熊町 557-7 4F

3版 201022

## スーパーなまず DN-SH600J 機能仕様

通信切断時 電話連絡サービス	配信サーバーとの切断が異常の時 お知らせするサービス 連続 15 分以上切断の時、メールで連絡 連続 20 分以上切断の時、電話で担当者さまに連絡 ※弊社 営業日に限る
発報震度レベル設定	気象庁震度階級 1～7の間で設定 ※外部制御出力 DO に限り、キャンセル報での動作選択も可能
発報表現設定	詳細・曖昧1(カウントダウン有)・曖昧2(カウントダウン無)
発報履歴の管理	本体ボタン操作から、過去4件(震源地・端末発報内容が本体から確認可能) WEB 画面から、過去90日分の受信履歴確認可能
地震の確からしさ(告知精度選択)	1点観測、2点以上観測によるテリトリー法告知レベルの設定が可能
訓練報受信(する・しない)設定	本体ボタン操作及び WEB 画面から設定が可能
キャンセル報受信(する・しない)設定	本体ボタン操作及び WEB 画面から設定が可能
通過地震の受信(する・しない)設定	本体ボタン操作及び WEB 画面から設定が可能 通過地震- 10 秒まで対象
深発地震の受信(する・しない)設定	本体ボタン操作及び WEB 画面から設定が可能
RF出力(する・しない)設定	本体ボタン操作及び WEB 画面から設定が可能 子機連動時に設定
端末動作確認テスト	本体ボタン操作から、震度レベル3段階(3→5強→7→3→5強→7 ループします) 猶予時間20秒固定にてテスト配信可能 WEB 画面から、詳細テスト条件設定可能
固定 IP の設定	本体ボタン操作及び WEB 画面から設定が可能
プロキシ接続の設定	WEB 画面から設定が可能(SOCK5)
告知アナウンス設定機能	カウントダウン0後、注意喚起・避難誘導音声の設定可能
津波注意報・警報受信機能	津波注意報・警報 受信可否設定が可能 受信地域の設定可能
気象情報受信機能	提供予定
端末動作停止機能	7 曜日指定 0～23 時(00 分固定)
LINE OUT デイレー機能	0秒～10秒 選択可能
外部制御出力 設定機能	デイレー:0 秒・100～900ms・1～10 秒 出力時間:0 秒・100～900ms・1～60 秒・ 2 分・3 分・4 分・5 分・連続・音声連動 出力方式:発報時出力・発報後出力
音声スルー・音声切換機能	通常時:LINE IN 音声を LINE OUT に、そのままスルーパスする機能 発報時:LINE IN 音声を遮断し音声を切換え。 発報動作が終了すると通常時に戻る
時報機能	時報サウンド4種 0～23 時(00 分固定)
バージョンアップ機能	本体ボタン操作及び WEB 画面からバージョンアップ可能

総発売元

 緊急地震速報のリーディングカンパニー

株式会社 J コーポレーション

総合窓口 TEL 0742-53-7833

〒631-0011 奈良県奈良市押熊町 557-7 4F